

น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต (ชนิดน้ำ)

คุณลักษณะ

CP-FORM/WATER BASE น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ ชนิดพิเศษสามารถผสมเข้ากับน้ำได้ ใช้สำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น แบบไม้ เหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส พลาสติก เป็นต้น เพื่อให้ชิ้นงานสามารถล่อนออกง่ายเวลาถอดแบบ และไม่ทำลายผิวหน้าของแบบ เพื่อให้เกิดความคงทน และสามารถใช้งานได้หลายครั้ง

คุณประโยชน์

เมื่อนำยาทาแบบชนิดน้ำ บนผิวไม้แห้งแล้ว น้ำยาจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ และเคลือบเนื้อไม้ไว้ ทำให้น้ำปูนไม่สามารถเข้าไปกัดทำลายเนื้อไม้ได้ ไม้แห้งจึงไม่พองบวม เสียรูป สามารถนำไปใช้ได้ มากครั้งขึ้น น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ มีตัวยาช่วยให้ผิวแบบลื่น ทำให้คอนกรีตไม่ติดแบบ จึงถอดแบบได้ง่ายและไม้แบบไม่เสียหาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และแรงงาน และยังมีคุณสมบัติไม่ทำให้เกิดรอยค่างดำบนผิวคอนกรีต

ปริมาณการใช้

1 ลิตร ทาบนพื้นที่ได้ 10-15 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับความชื้นซบของผิวไม้แบบ

คำแนะนำในการใช้งาน

ทำความสะอาดผิวไม้แบบให้สะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำ หรือสิ่งสกปรกใด ๆ ใช้แปรงทານ้ำยาแบบชนิดน้ำที่ผสมแล้วบนผิวหน้าแบบให้ทั่วถึง ทิ้งให้แห้ง แล้วนำไปเทคอนกรีตได้ทันที

คุณสมบัติ

- เป็นของเหลวสีขาวอมเหลือง
- มีความถ่วงจำเพาะประมาณ 0.95

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส อากาศถ่ายเทได้

ข้อควรระวัง

- ติดไฟได้ จึงไม่ควรวางใกล้เปลวไฟ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คำเตือน !!!

ควรเขย่าถังให้น้ำยาเข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง